

Câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

StarTech ID: MDP2DPMM6



Le câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers DisplayPort de 1,8 mètres MDP2DPMM6 comporte un connecteur Mini DP mâle à une extrémité et un connecteur DP mâle à l'autre, ce qui vous permet de brancher tout ordinateur portable compatible Mini DisplayPort (y compris de la gamme de produits Mac®) à un téléviseur HDTV, à un écran ou à un vidéoprojecteur muni d'une connexion DisplayPort standard.

Le câble mDP vers DP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le MDP2DPMM6 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

Applications

- Connexion d'un écran ou vidéoprojecteur DisplayPort à des appareils dotés d'un port Mini DisplayPort

Spécifications techniques

- Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k
- Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu'à 21,6 Gb/s
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Connecteurs plaqués or

Spécifications techniques

Warranty	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Calibre du fil	32 AWG
Couleur	Noir
Dia. ext. du câble	0.2 in [4.8 mm]
Longueur de câble	6 ft [1.8 m]
Poids du produit	2.6 oz [75 g]
Humidité	Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Poids brut	3.2 oz [90 g]
Inclus dans le paquet	1 - Câble 1,8 m Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2

Certifications, rapports et compatibilité

